

# KURUTMA MAKİNESİ

TTD 20 · 40 · 60 · 110



## STANDART ÖZELLİKLER & AVANTAJLARI

- Endüstriyel kurutma makinesi
- Uzun ürün ömrü sağlayan ve aşınmayı önleyen paslanmaz çelik tambur
- Enerji tasarrufu sağlayan, tümüyle yalıtılmış dış tambur
- Büyük tekstillerin etkin kurutulmasını sağlayan çift yöne dönebilen tambur
- Kolay yükleme ve boşaltma sağlayan, pencereci, geniş sürgü kapak
- Görsel yönetime olanak veren pencereye sahip, geniş sürgü kapak ve temizlenebilir paslanmaz çelik filtre
- Esnek ve serbestçe programlama yapabileceğiniz geniş kontrol paneli
- Hızlı ve kolay görsel yönetime olanak veren, ışıklı durum göstergesi
- Yüksekliği ayarlanabilir ayaklar (TTD 110'da sabitlenmiş)
- TTD 110'da, kolay boşaltma için öne eğilme özelliği
- Tüm gazlı kurutucularda yangın söndürme sistemi
- Tüm modellerde etkin kurutma sağlayan vakum klapesi
- TTD 20 - 40 - 60'da elektrik buhar vanası
- TTD 110'da pnömatik buhar vanası
- Buharlı TTD 110'da standart cool-down (soğutma) sırasında enerji tasarrufu sağlayan temiz hava girişi
- Gazlı modellerde standart cool-down (soğutma) sırasında enerji tasarrufu sağlayan temiz hava girişi
- Gazlı modellerde inverter sürücü

## OPSİYONLAR

- Daha verimli kurutma sağlayan nem kontrolü ile değişen tambur hızı
- TTD 20 - 40 - 60'da pnömatik buhar vanası
- TTD 20 - 40 - 60'da soğutma (cool down) için enerji tasarrufu sağlayan temiz hava girişi
- İnverter sürücü ile ayarlanabilir tambur hızı
- Daha etkin kurutma ve daha az enerji tüketimi için ısı geri dönüşüm özelliği
- Buhar ısıtmalı modellerde yangın söndürme sistemi
- Paslanmaz çelik yüksek basınç buhar serpantini (maks. 12 bar)
- Hassas çamaşırlar için kızılötesi sensör ile sıcaklık kontrolü

TOLON

# KURUTMA MAKİNESİ

TTD 20 · 40 · 60 · 110

MODEL	BİRİM	TTD 20	TTD 40	TTD 60	TTD 110	
Kuru çamaşır kapasitesi	kg	20	40	60	110	
Performans	kg/saat	35	68	100	185	
Buharlaştırma Gaz/Buhar	l/saat	18	38	50	95	
Program süresi	dak.	30-35	30-35	30-35	30-35	
<b>TAMBUR</b>						
Tambur çapı	mm	980	1230	1230	1362	
Tambur derinliği	mm	560	680	957	1620	
Tambur hacmi	l	422	808	1137	2359	
<b>KAPAK (KAYAR)</b>						
Kapak çapı Ø	mm	600	725	725	885	
<b>ISITMA</b>						
Elektrik	kW	20,4	36	45	-	
Buhar	bar	4-6	4-6	4-6	4-6	
	bar	opsiyonel 10-12	opsiyonel 10-12	opsiyonel 10-12	opsiyonel 10-12	
Gaz	kW	30	50	65	132	
<b>ELEKTRİK</b>						
Motor	kW	0,75	1,5	1,5	5,5	
Fan	kW	1,1	2,2/3 (Buhar-Gaz)	2,2/3 (Buhar-Gaz)	7,5	
Elektrik tüketimi*(Elektrik ısıtmalı)	kW/saat	23	39	48	-	
<b>BUHAR</b>						
Buhar valfi bağlantısı Ø	DN-BSP	25-1"	25-1"	25-1"	50-2"	
Kondens bağlantısı Ø	DN-BSP	20-¾"	25-1"	25-1"	25-1"	
Buhar basıncı	kPa	400-600	400-600	400-600	400-600	
Buhar tüketimi*	kg/döngü	40	80	120	180	
<b>GAZ</b>						
Gaz bağlantısı Ø	DN-BSP	15-½"	20-¾"	20-¾"	20-¾"	
Gaz basıncı	mbar	20-200	30-300	30-300	30-300	
Gaz tüketimi*	m³/saat	3,1	5,2	6,4	13,55	
<b>EGZÖZ</b>						
Egzoz bağlantısı Ø	mm	200	200	200	305	
Açık hava debisi	Elektrik m³/saat	1750	2500	2600	-	
	Buhar/gaz m³/saat	1800	2750	2800	5000	
<b>PROGRAMLANABİLİR KONTROL</b>						
3 varsayılan program (max 20)		Std	Std	Std	Std	
LCD ekran 80 x 50 mm		Std	Std	Std	Std	
<b>EBATLAR (ExDxY)</b>						
Standart	Elektrik	mm	1130x1350x1820	1380x1530x2065	1380x1785x2065	-
	Buhar	mm	1130x1350x1995	1380x1530x2400	1380x1785x2400	1580x2730x2700
	Gaz	mm	1130x1350x2030	1380x1530x2235	1380x1785x2235	1580x2730x2500
Ambalaj	Elektrik	mm	1185x1425x1830	1435x1600x2075	1435x1880x2075	-
	Buhar	mm	1185x1425x2005	1435x1600x2410	1435x1880x2410	1700x2760x2400
	Buhar serp	mm	-	-	-	700x1700x650
	Gaz	mm	1185x1425x2040	1435x1600x2250	1435x1800x2250	1700x2760x2400
	Ateşleme odası	mm	-	-	-	710x970x1330
<b>AĞIRLIK</b>						
Net	Elektrik	kg	435	615	665	-
	Buhar	kg	430	690	730	2075
	Gaz	kg	450	665	705	1840
Brüt	Elektrik	kg	460	640	695	-
	Buhar	kg	455	715	760	2275
	Buhar serp	kg	-	-	-	300
	Gaz	kg	475	690	735	2060
	Ateşleme odası	kg	-	-	-	85
<b>SES SEVİYESİ</b>						
	db(A)	< 63,7	< 63,7	< 63,7	< 63,7	

\*Tüketim rakamları hesaplanırken %100 pamuklu ve %0 kurutulmuş %50 başlangıç nemi esas alınmıştır.

TOLON makinalarda ve bu veri sayfasında verilen spesifikasyonlarda, dilediği zaman ve önceden bir bildirim yapmaya gerek duymadan değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Verilen detaylar ve fotoğraflar sadece bilgi amaçlı olup bağlayıcı değildir.