

ÜTÜLER

TFI 6026 • 6032



STANDART ÖZELLİKLER & AVANTAJLARI

- Ergonomik silindir ısıtmalı ütü
- Gazlı veya elektrikli ısıtma
- Genişletilmiş ısı transfer yüzeyi
- Mükemmel ütü kalitesi sağlayan baskı merdaneleri
- Aşınmaya dayanıklı, daha fazla ısı iletimi sağlayan krom kaplı ütüleme silindiri
- Daha fazla güvenlik sağlayan parmak koruma perdesi ve acil durum düğmesi
- Kolay kullanımlı, programlanabilir PLC kontrol paneli
- Ütüleme ısı ve hız göstergesi
- Frekans kontrollü motor
- Geri çalışma olanağı
- Çamaşırın önden alınabildiği, yer tasarrufu sağlayan, duvar tipi model
- 2 ısı sensörlü, yüksek ısı kontrol sistemi
- Daha güçlü ve etkin ütüleme için enerji tasarruflu premix (üfleme) brülör
- Çalışırken iyi bir görüş sağlayan LED ışıklandırma

OPSİYONLAR

- Fotosel sisteme dayalı boyuna katlama özelliği
- Besleme noktasında 1 yerine 3 katlama sensörü
- Nakliyeti kolaylaştıran tekerlekler
- Arkadan çıkış opsiyonu

TOLON

ÜTÜLER

TFI 6026 · 6032

MODEL	BİRİM	TFI 6026	TFI 6032	
KAPASİTE				
Silindir	mm	600	600	
Ütüleme genişliği	mm	2600	3200	
Silindir hızı	m/dk	3,5-12	3,5-12	
Performans ^{1 2}	Elektrikli katlama	kg/saat	145-162	180-200
ELEKTRİK ISITMA				
Elektrikli ısıtma rezistansı ³	kW	56	69	
Buharlaşma	l/saat	65	80	
Elektrik tüketimi	kW/saat	57,8	71	
GAZ ISITMA				
Gaz enerjisi	kW	65	80	
	Btu	221789	272971	
Buharlaşma	Elektrikli katlama	l/saat	80	100
Gaz bağlantısı Ø	DN	20	20	
	BSP	¾"	¾"	
Gaz giriş basıncı	Doğal gaz	mbar	20-50	20-50
Gaz tüketimi	Doğal gaz	m³/h	6,7	8,3
		kW/saat	65	80
		Btu/saat	221789	272971
Elektrik tüketimi		kW/saat	2,2	2,2
VOLTAJ/ELEKTRİK BAĞLANTISI				
Elektrik ısıtım modeller			380-415V 3AC + N 50Hz 380-415V 3AC + N 60Hz 440-480V 3AC 50Hz 440-480V 3AC 60Hz	
Gaz ısıtım modeller			380-415V 3AC + N 50Hz 380-415V 3AC + N 60Hz 440-480V 3AC 50Hz 440-480V 3AC 60Hz 200-240V 3AC 50Hz 200-240V 3AC 60Hz 200-240V 1AC 50/60Hz	
MOTOR				
Rulo motor	kW	0,75	0,75	
Fan motor	kW	1,1	1,1	
EGZOZ				
Egzoz bağlantısı Ø	mm	125	125	
Atık hava akışı	Elektrik	m³/saat	1125	1125
	Gaz	m³/saat	1125	1125
BOYUTLAR (GxDxY)				
Net - Standart	Elektrik	mm	3488 x 1440 x 1727	4088 x 1440 x 1727
Net - Arka çıkışlı	Elektrik	mm	N/A	4088 x 1647 x 1827
Paketli - Standart	Bütün ısıtma ve katlama	mm	3550 x 1650 x 1917	4150 x 1650 x 1917
Paketli - Arka çıkışlı	Bütün ısıtma ve katlama	mm	3550 x 1817 x 1917	4150 x 1817 x 1917
AĞIRLIK				
Net - Standart	Elektrik	kg	1700	1910
Paketli - Standart	Elektrik	kg	1802	2050
SES BASINCI				
Ses seviyesi	db(A)	< 65,6	< 65,6	

¹ 50% nem - 9 m/dk katlama hızı

² Değerler hesaplanırken Pnömatik katlama opsiyonunda 6 m/dk, elektrikli katlama opsiyonunda 9 m/dk baz alınmıştır.

³ Değerler 380V/III fazda hesaplanmıştır.