

KURUTMA MAKİNESİ

TRD 11 • 16



STANDART ÖZELLİKLER & AVANTAJLARI

- "Skin plate" hazır boyalı sacdan mamül dış paneller
- Geniş yükleme kapağı (180 ° açılma)
- "Direct drive" teknolojiye kasnaksız direk redüktör tahrikli yapı
- Zaman ve sıcaklık seçimi
- Çift yöne dönebilen tambur
- Paslanmaz çelik veya galvaniz tambur
- Kullanımı kolay digital ve elektronik kontrol paneli. Elektronik kontrol sayesinde süreç takibi
- Karışık eksenel-radyal hava akışı
- Geniş yüzeyli ve geliştirilmiş hava akışına sahip yeni filtre (Filtre gridi standart 0,3 mm)
- Kırışıklık önleyici "Cool down" soğutma sistemi
- Elektrikli, gazlı veya buharlı ısıtmalı modeller
- Elektrik ve gaz ısıtmalı modellerde merkezi ödeme sistemi ve jeton/bozuk para opsiyonu mevcuttur

OPSİYONLAR

- Nem kontrolü
- Çift camlı yükleme kapağı
- Paslanmaz çelik gövde
- Paslanmaz çelik ön panel
- Düşük basınçlı buhar bataryası
- Yükleme kapağı açılma yönü seçimi
- 0,6 veya 1,2 mm hav filtresi
- Ahşap kutu ambalajı
- Özel voltajlar
- Elektronik ödeme sistemi
- Merkezi ödeme için hazır opsiyon

TOLON

KURUTMA MAKİNESİ

TRD 11 · 16

MODEL	BİRİM		TRD11	TRD16
KAPASİTE				
Kuru yük	1/20	kg	10,5	16,5
	1/18	kg	12	18
Performans		kg/saat	28,6	31,9
Buharlaştırma*		l/h	14,5	16,3
TAMBUR				
Tambur çapı		mm	750	750
Tambur derinliği		mm	475	746
Tambur hacmi		l	210	330
KAPAK				
Kapak açıklığı Φ		mm	574	574
Kapak yüksekliği - orta nokta		mm	976	976
Kapak yüksekliği - alt nokta		mm	689	689
GÜÇ				
Tambur motor		kW	0,37	0,37
Fan motor		kW	0,25	0,25
Elektrik ısıtma		kW	12	18
Toplam elektrik gücü		kW	12,67	18,67
Gaz ısıtma		kW	20,51	20,51
Buhar ısıtma		kW	30	30
BAĞLANTILAR				
Voltaj 230V- I + N + T	Elektrik	N° x mm ² / A	3 x 35 / 63A	N/A
	Buhar/Gaz	N° x mm ² / A	3 x 1,5 / 20A	3 x 1,5 / 20A
Voltaj 230V- III + T	Elektrik	N° x mm ² / A	4 x 10 / 40A	4 x 16 / 63A
	Buhar/Gaz	N° x mm ² / A	3 x 1,5 / 20A	3 x 1,5 / 20A
Voltaj 400V- III + N + T	Elektrik	N° x mm ² / A	5 x 4 / 25A	5 x 10 / 32A
	Buhar/Gaz	N° x mm ² / A	3 x 1,5 / 20A	3 x 1,5 / 20A
Gaz girişi \emptyset		BSP	1/2"	1/2"
Buhar girişi \emptyset		BSP	3/4"	3/4"
Kondens \emptyset	Buhar	BSP	3/4"	3/4"
BOYUTLAR (GxDxY)				
Net		mm	785 x 840 x 1694	785 x 1110 x 1694
Paketli		mm	865 x 940 x 1840	865 x 1210 x 1840
AĞIRLIK				
Net		kg	172	187
Paketli		kg	180	200
EGZOZ				
Egzoz bağlantısı Φ		mm	200	200
Açık hava debisi	maks	m ³ /saat	850	850
SES BASINCI				
Ses seviyesi		db(A)	64	64

* Isıtma tipine, filtre temizliğine veya emme tipine bağlı olarak değişebilir.