


ΠΛΥΝΤΟΣΤΥΠΤΗΡΙΟ

TWE 24 · 28 · 40



ΣΤΑΝΤΑΡ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΟΦΕΛΗ

- Ανεξάρτητο επαγγελματικό πλυντήριο ρούχων, υψηλής περιστροφής
- Συμπαγής & μοντέρνος σχεδιασμός εξοικονόμησης χώρου
- Μεγάλες πόρτες φόρτωσης και εκφόρτωσης με γωνία ανοίγματος έως 180° για εύκολη πρόσβαση
- Επιλογή υγρού και απορρυπαντικού σε σκόνη σε εμπρόσθια θήκη 5 (TWE 24-28) ή 6 (TWE 40) διαμερισμάτων
- Στάνταρ εξοπλισμένο για αυτόματη δοσομέτρηση σαπουνιού
- Τύμπανο και κάδος, καθώς και τα μπροστινά και άνω πάνελ από στιβαρό και ανθεκτικό ανοξείδωτο χάλυβα υψηλής ποιότητας AISI 304
- Άξονας με κεραμική επίστρωση για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής λόγω μικρότερης τριβής στις επιφάνειες στεγανοποίησης
- Εξαιρετικά ευέλικτος και ελεύθερα προγραμματιζόμενος έλεγχος με προηγμένη έγχρωμη οθόνη 7" για εύκολη λειτουργία και τέλεια διαχείριση της επιχείρησης πλυντηρίων σας.
- Σύνδεση USB στο μπροστινό μέρος για γρήγορη μεταφορά δεδομένων και επεξεργασία δεδομένων σε απλή μορφή .csv
- Εικονογραφημένος οδηγός αντιμετώπισης προβλημάτων στην οθόνη
- Σαφής φωτεινή ένδειξη κατάστασης για εύκολη και γρήγορη οπτική διαχείριση
- Μεγάλη βαλβίδα αποστράγγισης 3" για γρήγορη εκκένωση και συντομότερους κύκλους πλύσης
- Επιταχυνσιόμετρο για τέλεια εξισορρόπηση φορτίου
- Βαλβίδες εισόδου υψηλής ροής για ταχύτερη πλήρωση
- Σωλήνες εισόδου νερού και ατμού

ΕΠΙΛΟΓΕΣ

- Διπλή θέρμανση (ηλεκτρική & ατμού) επιλέξιμο μέσω του χειριστηρίου
- Πλαϊνά και πίσω πάνελ από ανοξείδωτο ασάλι
- 3η βαλβίδα εισόδου για μαλακό νερό
- Πνευματικές βαλβίδες εισόδου για ταχύτερη πλήρωση
- Πνευματική βαλβίδα ατμού
- Σήμα για χημικά
- Δεύτερη βαλβίδα αποστράγγισης για ανάκτηση νερού
- Σύστημα ζύγισης για τη μέτρηση της ποσότητας ιματισμού και την ανάλογη μείωση της κατανάλωσης νερού, ενέργειας και απορρυπαντικού

TOLON

ΠΛΥΝΤΟΣΤΥΠΗΡΙΟ

TWE 24 · 28 · 40

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΜΟΝΑΔΑ	TWE24	TWE28	TWE40
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ				
Στεγνός ιματισμός	kg	24	28	40
Απόδοση	kg/h	42,5-29,5	49,5-34,5	66,5-47
Διάρκεια κύκλου	min	30-45	30-45	30-45
ΤΥΜΠΑΝΟ				
Διάμετρος τυμπάνου	mm	700	700	900
Βάθος τυμπάνου	mm	630	720	575
Όγκος τυμπάνου	l	242	277	365
Ταχύτητα πλύσης	rpm	37	37	35
Ταχύτητα στυψίματος	rpm	961	961	847
Δύναμη G		360	360	360
ΠΟΡΤΑ				
Άνοιγμα πόρτας Φ (διάμετρος)	mm	455	455	560
ΘΕΡΜΑΝΣΗ				
Ηλεκτρική	kW	21	24	30
Ατμός	bar	4-6	4-6	4-6
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ				
Κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος*	Ηλεκτρικό kW/h	4,9	5,6	8,93
Κινητήρας	kW	4	4	5,5
ΑΤΜΟΣ				
Σύνδεση βαλβίδας ατμού Φ	DN	15	15	20
	BSP	½"	½"	¾"
Πίεση ατμού	ελάχιστο-μέγιστο kPa	400-600	400-600	400-600
Κατανάλωση ατμού	kg/cycle	12	14	20
ΑΕΡΑΣ				
Σύνδεση αέρα Φ	mm	8	8	8
ΝΕΡΟΥ				
Σύνδεση βαλβίδας εισόδου Φ	DN	2 x 20	2 x 20	2 x 20
	BSP	2 x ¾"	2 x ¾"	2 x ¾"
Πίεση νερού	ελάχιστο-μέγιστο kPa	200-400	200-400	200-400
Ροή νερού (βαλβίδα χαμηλής ροής)	l/min	60	60	60
Κατανάλωση νερού*	Κρύο l/cycle	78	89	110
	Ζεστό l/cycle	86	99	147
Σύνδεση βαλβίδας αποχετευσης Φ (εξωτερική)	mm	76	76	76
Ροή αποχετευσης	l/min	230	230	230
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΟΣ ΈΛΕΓΧΟΣ				
18 προεπιλεγμένα προγράμματα (μέγ. 99)		Std	Std	Std
Έγχρωμη, υψηλής ανάλυσης οθόνη LCD 7"		Std	Std	Std
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΠxΒxΥ)				
Καθαρές - Τυπικό	mm	975 x 1270 x 1565	975 x 1360 x 1565	1175 x 1405 x 1690
Καθαρές - με ζύγιση	mm	975 x 1270 x 1775	975 x 1360 x 1775	N/A
Συσκευασμένο - Τυπικό	mm	1020 x 1350 x 1640	1020 x 1350 x 1640	1240 x 1480 x 1825
Συσκευασμένο - με ζύγιση	mm	1020 x 1350 x 1850	1020 x 1350 x 1850	N/A
ΒΑΡΟΣ				
Καθαρό - Τυπικό	kg	710	800	1025
Καθαρό - με ζύγιση	kg	736	829	N/A
Συσκευασμένο - Τυπικό	kg	729	819	1065
Συσκευασμένο - με ζύγιση	kg	760	855	N/A
ΗΧΟΣ				
Επίπεδο ήχου	db(A)	55-65	55-65	55-65

* Στοιχεία κατανάλωσης με βάση το πρόγραμμα "Eco 60°C" (κύρια πλύση, 2 ξεβγάλματα)

Η TOLON διατηρεί το δικαίωμα να προβαίνει σε αλλαγές στα μηχανήματα και τις προδιαγραφές του παρόντος δελτίου δεδομένων ανά πάσα στιγμή, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Οι λεπτομέρειες και οι φωτογραφίες έχουν μόνο ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν είναι ποτέ δεσμευτικές.

tolon.com

TOLON