KOMBİNE ÇAMAŞIR YIKAMA VE KURUTMA MAKİNESİ

MLE22PRTGW / MLE22PDTGW

• Jetonlu kullanım opsiyonu*

TURBOVENT® SİSTEMİ:

- Uzun veya karmaşık havalandırma tesisatlarında kuruluma olanak sağlar
- Parça ömrünün artmasına yardımcı olur
- Yüksek hava akışı, farklı yük türlerinde kurutma süresinin azalmasına yardımcı olur**

YER TASARRUFU SAĞLAYAN KONFİGÜRASYON:

- Tek bir makinenin kapladığı alanda tam kapasiteli çamaşır makinesi ve kurutma makinesi
- Konsol tasarımı, daha kolay yükleme ve boşaltma için kurutma makinesi yüksekliğini düşürür

DAYANIKLILIK İÇİN TASARLANDI:

- Üstün kaliteli rulmanlar
- Sağlam menteşeler
- Fan koruması, servis ihtiyacını azaltmak için bileşenleri korur
- Dayanıklı deterjan çekmecesi, her yıkama çevriminde tamamen suyla durulanarak bakım ihtiyacını azaltmaya yardımcı olur

* MLE22PDTGW modellerinde jeton mekanizması (coin drop selector) standart olarak dahil değildir. Jeton kutusu standart ekipman olarak sunulmaktadır.
Son kullanıcıya sağlanan faydalar.

** 5 kg yük, 34 dk zaman ayarlı program, Ağır kirli çamaşır baz alınmıştır.

TOLON

KOMBİNE ÇAMAŞIR YIKAMA VE KURUTMA MAKİNESİ

MLE22PRTGW / MLE22PDTGW

MODEL	BİRİM	MLE22PRTGW / MLE22PDTGW
KAPASİTE		
Yıkama Kapasitesi	l	88
Kurutma Kapasitesi	l	190
IEC Kapasitesi	kg	10.5
NET BOYUTLAR		
Genişlik	mm	686
Derinlik	mm	751
Yükseklik	mm	1,880
Kapak Açıklığı	mm	362
Egzoz Kanal Çapı*	mm	[4]102
AMBALAJLI BOYUTLAR		
Genişlik	mm	743
Derinlik	mm	864
Yükseklik	mm	1,924
YAKLAŞIK AĞIRLIK		
Ambalajsız	kg	169
Ambalajlı	kg	169
ELEKTRİK GEREKSİNİMLERİ		
Gerilim	V	240
Frekans	Hz	50
Sigorta / Kesici	A	30
Hava Debisi	m^3/h	6.10
Elektrikli Isıtıcı Gücü	W	4,6

*4" (100 mm) çapında rijit alüminyum veya galvanizli çelik kanal kullanınız.
Plastik, metal olmayan veya yanıcı kanal kullanmayınız.

TOLON makinalarda ve bu veri sayfasında verilen spefikasyonlarda, dilediği zaman ve önceden bir bildirim yapmaya gerek duymadan değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Verilen detaylar ve fotoğraflar sadece bilgi amaçlı olup bağlayıcı değildir.
tolon.com